



- Centralina di controllo esterna
- 2 versioni modulari sino a 20 lampade
- Con lampade alogene o a LED omologate Min.Infr.Trasp. sec. UNI EN12352 L8H
- Sino a 10 tipologie di lampeggio differenti (modello a 20 uscite)
- Funzionamento selezionabile giorno/notte o solo notte
- Standard 12V su richiesta 230/12V
- Su richiesta lampeggio sincrono
- External control unit
- 2 different modular solutions up to 20 lights
- With halogen or LED lights certificated to EN12352 class L8H
- Up to 10 different flashing patterns
- Selectable day/night or only night function
- 12V standard 230VAC input on request
- On request synchronous flashing



Tipo A Type A	12V - Cassetta di controllo esterna 12V - External control unit EN12352: L8H(L8M); P1; C1; I0; F3; O2 (03); M3; T1; S0	Codice lampada Code	Centralina 5 uscite* Control unit 5 outputs*	Centralina max 20 uscite multifunzione Control unit max 20 out multiple functions	Cavo da 10 m con connettore 10 m wire with connector	Cavo da 20 m con connettore 20 m wire with connector	Cavo da 30 m con connettore 30 m wire with connector	Pannello bifacciale con pellicola EG Panel with 2 sides EG film	Base kg 28 28 kg base
Lampada Alogena Basic230 Halogen light Basic230		38400	38500	---	38450	38451	38452	38850	38880
Lampada a LED Basic200 LED Light Basic200		40803	38502	38580	40850	40851	40852	38850	38880

* Altri mod. con 4, 6 o 10 uscite o con diverse lunghezze di cavi / * Other models with 4, 6 or 10 outputs or with different cable length