

## Coppia Semaforica portatile per cantieri



LED



- **Sorgente luminosa: LED**

Diametro: rosso 300 mm, giallo e verde 200 mm

- **150 ore continue di funzionamento** con una batteria da 12V 90Ah
- Centralina elettronica con sincronizzazione al quarzo (memoria del programma permanente anche in assenza di alimentazione)
- **4 modalità di funzionamento:** automatico, manuale, lampeggiante, stand-by (spento senza perdita di sincronismo)
- **Altezza regolabile da 1450 a 2000 mm**  
larghezza 615 mm  
profondità 550 mm  
peso 50 Kg la coppia (escluse le batterie)

- **Sorgente luminosa: lampada ad INCANDESCENZA**

Diametro: rosso 300 mm, giallo e verde 200 mm

- **50 ore continue di funzionamento** con una batteria da 12V 90Ah
- Centralina elettronica con sincronizzazione al quarzo (memoria del programma permanente anche in assenza di alimentazione)
- **4 modalità di funzionamento:** automatico, manuale, lampeggiante, stand-by (spento senza perdita di sincronismo)
- **Altezza regolabile da 1450 a 2000 mm**  
larghezza 615 mm  
profondità 550 mm  
peso 50 Kg la coppia (escluse le batterie)

Lampada ad  
INCANDESCENZA